

DEN-ON SOLDERING TOOL

SS-8200

ESD
SAFE

クイックヒート回路を採用した
高度な温調回路を内蔵しています。
安定した能率のよい
半田付け作業をお約束します。

自動温調半田ゴテ

性能・規格・使い易さ
安定性を徹底的に
追及しました。



SS-8200

特 長

- クイックヒート回路の採用と特殊設計ヒーターの採用で、良好な温度立上がり・回復の特性を持っています。
- ステーションタイプと同等の性能を確保しています。しかも小型軽量です。
- ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。
- チップは長寿化のために鉄メッキを従来の2倍(500ミクロン)としました。

仕 様

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| ■ ヒーター | セラミック 最大入力 200W
安定時 約20W |
| ■ 電源電圧 | 100W(120V、230V仕様あり) |
| ■ 消費電力 | 80W |
| ■ 絶縁抵抗 | 100MΩ 以上 (400℃) |
| ■ 温度調節範囲 | 200℃～450℃ |
| ■ 寸法・重量 | L: 202mm D: 20mm 40g |
| ■ 電源コード | 1.5m |

∴L及び重量はコード含まず。
Dはグリップ部。
特注でアース付き三芯コードも有ります



DEN-ON INSTRUMENTS CO.,LTD

ノーマルタイプ (鉄メッキ500 μ)

	81-01-01 (4B)		81-01-06 (1.5D)
	81-01-02 (4BL)		81-01-07 (1.8B)
	81-01-03 (3C)		81-01-08 (3C5)
	81-01-04 (4C)		81-01-09 (4C5)
	81-01-05 (2.5D)		81-01-11 (1,5BCL)

●ST-2A
(専用コテストンド)
ESD対策品です。
ベースは耐熱ゴム製です。
コテを機械的ショックより守ります。



デンオン機器株式会社

東京都練馬区関町東1-26-10

TEL 03-3929-6000 FAX 03-3929-7441

<http://www.denondic.co.jp>

mail: rework@denondic.co.jp

※製品は改良の為仕様、外觀および価格を予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。